

SERVICIOS Y REQUISITOS

Alimentación 220 Vac bifásica con tierra
Toma para 30 Amp
Suministro de agua Desmineralizada
Presión de la línea de agua 10 psi REG
Tanque vertical 100 lts agua Desmineralizada.
Piso nivelado y estable
Cuarto cerrado y hermético
Sin ventanas ni fuentes de calor anexas

EQUIPOS INCLUIDOS EN EL KIT

CLIMATIZADOR CTH 2006
REGISTRADOR DIGITAL, DM-PLTH TEMP Y HUMEDAD
CABLE SERIAL Y SOFTWARE DM-PLS licencia Multi-usuario.
MANUAL DE OPERACIÓN y
PROTOCOLOS IQ y OQ.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

VALOR

PESO Kg	25
DIMENSIONES (alto - ancho - largo) cm	60 x 40 x 60
RANGO DE TEMPERATURA	AMB+2 a 40°C
PRECISION EN TEMPERATURA	+/- 1 °C
RANGO DE HUMEDAD RELATIVA	AMB+2 a 85%
PRECISION EN RH	+/- 2%
VOLUMEN A CONTROLAR máx	100 m3
VELOCIDAD DE RESPUESTA AL INICIO	8 a 12 Horas
VELOCIDAD DE RECUPERACION	15 minutos
CONSUMO ELECTRICICO (220 vac / 15 amp)	3KW

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



VIDEO CLIMATIZADOR



AVICARD

www.avicard.com.uy